



MASSEY FERGUSON

MF 8670

Dyna-VT



MASSEY FERGUSON

Un mundo de experiencias. Trabajando con usted.

DESEMPEÑO	SAE J1995	ISO TR14396
Potencia máxima a 2.000 rpm - cv (kW)	336 (247)	320 (236)
Potencia máxima da TDF - cv (kW)	302 (222)	288 (211,8)
Torque motor máx. a 1.400 rpm - Nm (mkgf)	1470 (150)	1400 (142,9)

MOTOR	
Marca	AGCO POWER
Número de cilindros	6
Cilindradas - cm3	8400
Aspiración	Turbo aftercooler

TRANSMISIÓN	
Tipo	Dyna-VT con Power Control: Transmisión variable continua progresiva con gestión dinámica del tractor
Rango de velocidades para campo	0,03 – 28 km/h adelante y de 0,03 km/h – 16 km/h marcha atrás
Rango de velocidades para transporte	0-40 km/h adelante y de 0,03 km/h – 38 km/h marcha atrás

TOMA DE FUERZA	
Funcionamiento y control	Independiente, accionamiento electrohidráulico con control de activación/desactivación, montado en el soporte de brazo y guardabarros trasero con automatización de cabecera

RÉGIMEN DE TDP A RPM DEL MOTOR	
Revolucion nominal del TDF	540E/1000

SISTEMA HIDRÁULICO	
Levante de tres puntos	Control electrónico para arrastre, posicionamiento, Intermix, altura/profundidad, velocidad de descenso, 'acoplamiento rápido' y sistema de selección de amortiguación en transporte

Sistema de centro cerrado con sensor de carga (CCLS)	De serie
Flujo máx. de aceite/presión - l/min (bar)	175 / 200
Brazos inferiores	Cat 3 con enganche rápido
Capacidad de elevación máxima en las extremidades de los brazos - kg (De serie)	12.000

CONTROL REMOTO	
Válvulas	4/5
Tomas hidráulicas	Tomas de descompresión con función de conexión/desconexión de acuerdo con la presión

DIRECCIÓN	
Tipo estándar	Hidrostática, con columna de dirección telescópica e inclinable

FRENOS	
Con asistencia mecánica	Refrigerados por aceite con accionamiento hidráulico

Freno de parqueo	Accionado mediante interruptor, bloqueo de parqueo independiente
------------------	--

EJE DELANTERO 4X4	
Ángulo de giro máximo - grados	55
Bloqueo del diferencial 'Hydralock'	De serie
Eje suspenso Quadlink	De serie

RODADOS	
	710/75R42 Duplo + 600/65R34
	520/85R46 Duplo + 600/70R28
	800/70R38 + 600/70R30

ESTACIÓN DEL OPERADOR	
El equipamiento de serie incluye: Cabina, escape lateral vertical, ventanas con abertura lateral y trasera, aire acondicionado, ventilador de 4 velocidades, columna de dirección ajustable, alto-parlantes, antena, asiento giratorio de suspensión neumática automática con soporte de brazo, asiento de pasajero, display de centro de control (CCD Datatronic 4); control, distribuidores, 2 faroles de trabajo delanteros y 2 faroles de trabajo traseros, Giroflex, espejos laterales telescópicos con sistema térmico anticongelamiento	

PESOS Y DIMENSIONES	
Peso - Mínimo sin lastre - kg	10.300
Longitud, brazos en posición horizontal - m	5,67
Distancia entre ejes - m	3,10
Sobre el techo de la cabina - m	3,38
Radio de giro con / sin freno / accionado - m	7,4 / 8,4
Tanque de combustible - l	690

TECNOLOGÍA EMBARCADA	
Piloto automático	Auto-Guide 3000 decimetrico (basico)

Todo el esfuerzo fue realizado para asegurar que las informaciones contenidas en esta publicación fuesen las más exactas y actualizadas posibles. Sin embargo, pueden suceder inexactitudes, errores u omisiones y detalles de las especificaciones pueden sufrir modificaciones a cualquier momento sin previo aviso. Las fotos de esta publicación pueden ilustrar configuraciones no disponibles en los productos estándares. Consecuentemente, todas las especificaciones deben ser confirmadas con su distribuidor Massey Ferguson antes de toda compra.